

## SOLLEVATORE MONTAFERETRI MOD. M250 CARATTERISTICHE TECNICHE

	M250-M	M250-BTE
Portata (Kg)	200	200
Peso sollevatore (Kg)	200	275
Lunghezza totale (mm)	1950	1990
Larghezza totale (mm)	840	840
Altezza minima piano di carico (mm)	670	670
Altezza massima piano di carico (mm)	2550	2550
Dimensioni piano di carico (Lu x La in mm)	1380*542	1380*542
Pompa manuale di sollevamento	SI	----
Elettropompa con pompa di emergenza di risalita	---	SI
Batteria 100 Ah 12V	---	SI
Caricabatteria elettronico a bordo impianto	---	SI
Valvola di blocco sul cilindro	SI	SI
Velocità di salita (m/s)	0.04	0.09
Velocità di discesa (m/s)	0.1	0.1
Autonomia (cicli di sollevamento)	---	30
Sistema per tumulazioni di fascia	SI	SI

### CARATTERISTICHE COMUNI M250 -M e M250-BTE

N. 4 stabilizzatori manuali per garantire massima stabilità

N. 2 ruote pneumatiche, di grosse dimensioni per facilitare il trasporto della sollevatore su qualsiasi tipo di terreno

Protezioni anti intrusione sul contorno della lettiga

Valvola di massima pressione

Piano di carico dotato di lamiera in alluminio antiscivolo e N°2 rulli di scorrimento di cui uno con dispositivo di sblocco manuale

N°2 Indicatori di planarità a bolla

Struttura portante in cataforesi nera, rifiniture in grigio RAL 7011

N° 4 ganci per fissaggio bara

Sistema per tumulazione di fascia (inserimento feretro lato lungo)

### Gorni Renzo s.n.c.

Via Morandi, 13 - 42045 Luzzara (RE) - Tel. 0522 976289 - Fax 0522 979874 - www.gornirenzo.it - info@gornirenzo.it - Skype:gornirenzo.snc P.IVA 01559490352



### **Solo M250-M**

Gruppo trazione manuale dotato di ruota pivottante a 180° comandata da apposito timone e di dispositivo frenante

### **Solo M250-BTE**

N.1 gruppo trazione elettrico a batteria, abilitato da chiave e dotato di comandi a velocità modulare con inversore di marcia, di sistema di sicurezza del tipo “uomo morto”, ruota piena ad ampio raggio di sterzata e doppia velocità Lepre-Tartaruga .

Valvola di discesa d'emergenza posta sulla centralina elettroidraulica

Pulsante di STOP d'emergenza

Comandi di salita e discesa del tipo “Azione mantenuta”

Indicatore livello di carica batteria

#### **A richiesta:**

- telo protettivo
- kit cinghie fissaggio bara
- gomme imperforabili
- Cassoncino per carico materiali
- Rulliere ortogonali per tumulazione frontale su marciapiede
- Pianale di lavoro rialzato fino a 450 mm

#### **Normative di riferimento :**

**Direttiva Macchine 2006/42/CE**

**Compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE**

**Direttiva bassa tensione 2006/95/CE**

Il sollevatore M250 viene fornito con garanzia di mesi 24.

**N.B.:**Al momento della consegna del prodotto verrà fornita la documentazione contenente:

- manuale di uso-manutenzione
- dichiarazione di conformità CE

**N.B.:**I prodotti GORNI RENZO SNC sono assicurati presso la compagnia UNIPOL

ASSICURAZIONI, sia per la responsabilità civile prodotto che per la responsabilità civile verso terzi.

**GORNI RENZO snc.**

**Gorni Renzo s.n.c.**

Via Morandi, 13 - 42045 Luzzara (RE) - Tel. 0522 976289 - Fax 0522 979874 - www.gornirenze.it - info@gornirenze.it - Skype:gornirenze.snc P.IVA 01559490352

